

MEMORIAL DESCRITIVO

Aquisição de Materiais para reparo de pavimentos

ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

1. Bloquete/Piso intertravado de concreto

O bloco pode ser dos seguintes modelos onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandês ou paralelepípedo com as dimensões de 20 cm x 10 cm, espessura de 8 cm e com resistência mínima de 35 MPA (NBR 9781), podendo ser colorido ou de cor natural.

Fica a cargo da contratante especificar qual dos modelos supracitados devem ser entregues.


2. Bloquete/piso Intertravado de concreto

O bloco deve ser do modelo sextavado/hexagonal com as dimensões de 25 cm x 25 cm, espessura de 8 cm e com a resistência mínima de 35 MPA (NBR 9781) de cor natural.

3. Meio Fio

Os blocos de concreto pré moldado para meio fio/guia devem possuir 1 m de comprimento com dimensões de 30 cm x 10/12 cm (Altura X Largura1/Largura2).

Campo Belo do Sul, 28 de junho de 2021.



Sarah Dutra
Engenheira Civil
CREA SC 123628-3



Claudiane Varela Pucci
Prefeita Municipal
Campo Belo do Sul
Município de Campo Belo do Sul
CNPJ: 82.777.319/0001-92